

样品评定标准

SAMPLE EVALUATION
STANDARD



安全牌样品评定标准

图标与中英文字标竖式组合，使用时应依照规范严格执行，不得随意改动各元素的间距、比例等。

工艺：
1.5mm铝板烤漆，内容丝网印工艺

尺寸：
240*290mm

- 评分标准：
- 1.边缘无毛刺
 - 2.颜色色泽一致
 - 3.内容丝网印



管标样品评定标准

图标与中英文字标竖式组合，使用时应依照规范严格执行，不得随意改动各元素的间距、比例等。

工艺：
3M反光膜

尺寸：
管径（101-200mm）介质名称
字高60mm

- 评分标准：
- 1.3M反光膜
 - 2.边缘无毛刺
 - 3.颜色光泽度好
 - 4.反光效果明显



胶带样品评定标准

图标与中英文字标竖式组合，使用时应依照规范严格执行，不得随意改动各元素的间距、比例等。

工艺：
黄色耐磨胶带

尺寸：
100MM*1000MM

- 评分标准：
- 1.胶带经叉车碾压无破损
 - 2.胶带颜色光泽度好
 - 3.胶带在水中浸泡，不脱胶，不褪色



生产区域 注意安全样品评定标准

图标与中英文字标竖式组合，使用时应依照规范严格执行，不得随意改动各元素的间距、比例等。

工艺：
地贴

尺寸：
600*800MM

- 评分标准：
- 1.地贴经反复踩踏不起边不破损
 - 2.地贴色泽均匀
 - 3.地贴整体防水



推拉门标志样品评定标准

A.5

图标与中英文字标竖式组合，使用时应依照规范严格执行，不得随意改动各元素的间距、比例等。

工艺：
夜光材料

尺寸：
300*75MM

评分标准：

- 1.在黑暗中夜光效果明显
- 2.产品图案色泽均匀
- 3.背胶防水不脱落

